

Agua
Controlada

Agua
Controlada

2036A Filtro Descalcificador de resinas 5 lts

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB

Agua
Controlada

Agua
Controlada



Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB



Filtro descalcificador para electrodomésticos y/o maquinaria. Pre etapa y Post etapa equipos filtración y osmosis. Muy facil de instalar Leer más...

Precio de venta sin impuestos 103,00 €

Precio de venta sin impuestos 103,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Sin rechazo de agua. Fácil Instalación. Novedad 2020

Equipo descalcificador mediante resinas cationicas que eliminan la cal del agua. Instalación previa en electrodomésticos y/o maquinaria. Muy facil instalación y bajo mantenimiento. Pensado para particulares, empresas, restaurantes, Horeca, Industrias, consultas dentales. Otros usos son como pre-etapa en equipos de Osmosis Inversa o Post-etapa en filtraciones de agua mediante sedimentos. No rechaza agua ni requiere de conexión eléctrica, ni desagüe.

Instalación:

Al ser un equipo de Filtración el equipo se conecta directamente a la red de suministros de agua y la salida del equipo al tubo de alimentación de los equipos con agua descalcificada.

Características :

- 1 x Filtro 5 Lts Resinas catiónicas.
- 1 Conexión 3/4" entrada y salida.
- Medidas cm: 52 alto x Diámetro de 16.
- Peso : 6 Kg
- Duración: Dependiendo de la dureza del agua entre 4000 y 15000 lts.
- Caudal Máximo: 2,5 lts/minuto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB

- Presión máxima entrada: 8 Bar.

Mantenimiento y Recambios:

El equipo precisa de la sustitución anual de las resinas.

Cod. 10001 Saco 25 lts Resinas catiónicas.

Unidades por caja: 1

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectúen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell