

Agua *Controlada*

Agua *Controlada*

3200 Desalinizadora Survivor 06 agua de mar para barcos y botes salvavidas



Desalinizadora Survivor 06 agua de mar para barcos y botes salvavidas

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB



Desalinizador Survivor 06 agua de mar para barcos y botes salvavidas

Presión: 55 Bares calificación

Precio de venta sin impuestos 1200,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Desalinizadora por osmosis inversa mas pequeña del mundo. Equipo imprescindible en toda embarcación hydro-aviones y botes salvavidas. Garantiza la supervivencia en caso de emergencia. Produccion para 6 personas. El equipo Survivor 6 se encuentra preparado para trabajar en todos los mares del mundo con temperaturas del agua de 2 a 45 °C (36° F a 113 °F).

Funcionamiento :

La impulsión manual del equipo propociona 55 Bares de presión. El 10% del agua succionada del mar, se convierte en agua extremadamente potable. El 90% del agua restante se reutiliza para limpiar la membrana. También la energía del agua desechada se reaprovecha para reducir el esfuerzo de bombeo, no siendo costoso.

Usos más habituales:

- Embarcaciones de todo tipo.
- Botes salvavidas.
- Navegación en Kayac.
- Regatas larga duración.
- Hydro-aviones.
- Aviones y Helicopteros

Características técnicas :

- Producción : 0,9 litros/hora.
- No requiere de electricidad.
- Frecuencia de bombeo : 40 bombeos por minuto.
- Bombeo: Alta eficiencia de bombeo. No requiere esfuerzo.
- Peso : 1,3 Kgr.
- Reducción de sal : 98,4% a 35.000 ppm (TDS)
- Fabricación : Extremadamente duradero.
- Materia: Aluminio y Plástico
- Nivel de Filtrado: El poro de la membrana no permite el paso de sales disueltas, virus y bacterias.
- Toma de agua de mar con filtro. Salida agua rechazada. Salida agua pura.
- Temperatura trabajo: 2°C - 45°C (36 °F - 113 °F)
- Temperatura en almacenaje : -4°C - 35 °C (33°F - 95 °F)

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB

Agua Controlada

Agua Controlada

-
- Temperaturas extremas poco tiempo : -22°C - 40°C (-4°F - 104 °F)
 - Dimensiones Cm : 12,7 x 20.3 x 6,4
 - Garantia : 1 año
 - Manual de uso
 - Marca: Katadyn
 - Made in USA

Certificaciones :

- Membrana : US FDA (Food and Drugs Administration).
- Aprobado por : U.S. Cost Guard. Usado por el ejercito en todo el mundo.
- Prescrito por : "Around-Alone" Sailing Regatta. US FAA (Federal Aviation Administration), Canada Coast Guard, Canada ANO (Air Navigation Order)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.
Web: <http://www.aguacontrolada.es>
E-mail: info@aguacontrolada.es
Teléfono: +34 619 288 327
CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell