
7206B Filtro eliminación Nitritos y Nitratos



7206B Filtro eliminacion Nitritos y Nitratos

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell
BIC: BSAB ESBB



Filtro para la eliminación de Nitritos y Nitratos disueltos en el agua. Leer mas ...

~~Precio de venta~~ Sin calificación

Precio de venta sin impuestos 18,55 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Filtro para uso en equipos de Osmosis Inversa como pre-etapa y/o Postetapa . También puede usarse con agua de red u otras. El grado de filtración dependerá de los MI/g disueltos en el agua (agua). Pueden ponerse varios filtros en serie para aumentar la eficacia.

Resina de Nitritos (NO2/NO3)

Valores máximos tolerados en agua potable. No superior a 50 mg/l. En el mundo acuático las aguas con Nitratos con niveles superiores a 0,75 ppm pueden provocar stress en los peces y superiores a 5 ppm es tóxico. En el caso de los Nitritos las aguas con Nitritos con niveles superiores a 40 ppm son valores seguros para los peces, a partir de 80 ppm son tóxicos.

Los nitritos y nitratos se forman por la oxidación de un compuesto de amonio (descomposición de la materia orgánica residente en el agua). La concentración en el agua es debido al aumento de la actividad humana mediante el uso de fertilizantes, purines, residuos industriales. aguas fecales, etc. Valores entre 0,1 mg/l y 0,9 mg/l pueden presentar grados de toxicidad y valores superiores a 1 mg/l son totalmente tóxicos

Características técnicas:

- Material carcasa: Plástico uso alimentario.
- Material Filtrante: Resinas aniónicas.
- Duración: 9000 Lts Dependiendo de los mg/l disueltos.
- Vaso contenedor: Vaso Osmosis 10 "
- Litros Resinas: 500 ml.

Accesorios y Recambios.

Vaso contenedor: Cod. 9512V

Saco Resinas: Cod. 10004

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Almacenes logísticos

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell

BIC: BSAB ESBB

Agua
Controlada

Agua
Controlada

Datos de contacto

Empresa: Solae Tratamientos Agua y Energía, S.L.

Web: <http://www.aguacontrolada.es>

E-mail: info@aguacontrolada.es

Teléfono: +34 619 288 327

CIF: B66723115

Para pagos mediante transferencia Bancaria

Si ha escogido pago mediante transferencia bancaria, rogamos efectuen la transferencia del importe indicando el número de pedido. Los gastos bancarios son por cuenta del pagador.

Banco Sabadell